СИСТЕМА HALOFOG · СЖАТЫЙ ВОЗДУХ

Halofog 300

Компактная система Halofog с каплей 5–10 мкм. Производительность меньше, чем у Synofog, зато её легко автоматизировать: небольшие регулярные обработки с меньшим разовым расходом препарата. Работает от компрессора.







ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ	РАЗМЕР КАПЛИ	ПРИВОД И ПИТАНИЕ
около 2–2,5 л/ч на форсунку	5–10 мкм, гарантированно < 9 мкм (есть сертификат…	сжатый воздух 3,3–3,5 бар, 150 л/мин на форсунку — от…

ЦЕНА

по запросу

Назовём цену и срок поставки под вашу комплектацию. Напишите в WhatsApp — ответим в тот же день.

Характеристики · Halofog 300

Тип	Система Halofog
Производительность	около 2–2,5 л/ч на форсунку
Размер капли	5–10 мкм, гарантированно < 9 мкм (есть сертификат измерения)
Привод и питание	сжатый воздух 3,3–3,5 бар, 150 л/мин на форсунку — от вашего компрессора
Бак для раствора	нет — подсос жидкости до 60 см, без насоса
Управление	ручное или автоматическое; подключение к компьютеру хранилища
Мобильность	переносной блок или стационарная система с несколькими форсунками

Особенности

- Сухой туман: поверхности остаются сухими
- Для небольших хранилищ (до ~300 т)
- Непрерывная работа или с интервалами
- Химстойкие шланги, детали из нержавеющей стали

Поставка и сервис в Казахстане

Доставка и растаможка
Привезём оборудование до вашего объекта и сами оформим таможню.

Запуск и обучение
Запустим оборудование на объекте и обучим операторов на русском или казахском языке.

Оплата в тенге и документы
Договор с казахстанской компанией, оплата в тенге, полный пакет бухгалтерских документов.

Гарантия, сервис и запчасти
Гарантийное и сезонное техобслуживание, запчасти и расходные материалы — рядом, в Казахстане.

Жунусов Ермек
Директор · Подберёт оборудование под ваше хранилище и ответит на вопросы

+7 700 300 2222 · WhatsApp
+7 777 247 10 90 · WhatsApp
info@tarakan.kz · Алматы

Характеристики могут меняться — уточняйте при заказе. Товарные знаки принадлежат их владельцам. Документ подготовлен 22.11.2026.