СИСТЕМА HALOFOG · СЖАТЫЙ ВОЗДУХ

Halofog 300PC

Генератор для обработки картофеля прямо в контейнерах. На время внесения препарата аппарат закрывает проём контейнера, чтобы эффект держался дольше: 8–16 минут на контейнер, 1 или 2 форсунки.





ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

2–2,4 л/ч (1 форсунка), 4–4,8 л/ч (2 форсунки)

ЦЕНА

по запросу

Назовём цену и срок поставки под вашу комплектацию. Напишите в WhatsApp — ответим в тот же день.

Характеристики · Halofog 300PC

Тип	Система Halofog
Назначение	обработка картофеля в контейнерах (в том числе рефконтейнеры при перевозке)
Производительность	2–2,4 л/ч (1 форсунка), 4–4,8 л/ч (2 форсунки)
Рабочая зона	контейнер: 16 мин (1 форсунка), 8 мин (2 форсунки)
Расход воздуха	170 л/мин (1 форсунка), 340 л/мин (2 форсунки)
Мачта / штатив	пневматическая регулировка высоты 0–1580 мм

Особенности

- Закрывает полуоткрытый проём контейнера во время обработки
- Управление снаружи, сухой туман
- Разработан для обработки при экспортных перевозках

Поставка и сервис в Казахстане

Доставка и растаможка
Привезём оборудование до вашего объекта и сами оформим таможню.

Запуск и обучение
Запустим оборудование на объекте и обучим операторов на русском или казахском языке.

Оплата в тенге и документы
Договор с казахстанской компанией, оплата в тенге, полный пакет бухгалтерских документов.

Гарантия, сервис и запчасти
Гарантийное и сезонное техобслуживание, запчасти и расходные материалы — рядом, в Казахстане.

Жунусов Ермек
Директор · Подберёт оборудование под ваше хранилище и ответит на вопросы

+7 700 300 2222 · WhatsApp
+7 777 247 10 90 · WhatsApp
info@tarakan.kz · Алматы

Характеристики могут меняться — уточняйте при заказе. Товарные знаки принадлежат их владельцам. Документ подготовлен 22.11.2026.