ТЕРМИЧЕСКИЙ ПУЛЬСИРУЮЩИЙ, БЕНЗИН

swingfog SN 101 Pump

Версия SN 101 без встроенного бака: раствор подаёт электронасос из нержавеющей стали из выносной ёмкости на 80, 150, 300 или 500 л. Бензобака 21,3 л хватает примерно на 5 часов непрерывной работы.







ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ	БАК ДЛЯ РАСТВОРА	МОЩНОСТЬ	МАССА (БЕЗ РАСТВОРА)
30–128 л/ч (по воде)	выносной: 80, 150, 300, 500 л (полиэтилен) или 69 л…	42,1 кВт (57,3 л.с.)	39 кг

ЦЕНА

по запросу

Назовём цену и срок поставки под вашу комплектацию. Напишите в WhatsApp — ответим в тот же день.

Характеристики · swingfog SN 101 Pump

Тип	Термический пульсирующий, бензин
Мощность	42,1 кВт (57,3 л.с.)
Производительность	30–128 л/ч (по воде)
Бак для раствора	выносной: 80, 150, 300, 500 л (полиэтилен) или 69 л (нержавеющая сталь)
Топливный бак	21,3 л — около 5 ч работы
Расход топлива	4,5 л/ч
Масса (без раствора)	39 кг
Габариты (Д × Ш × В)	177 × 56 × 50 см

Особенности

- Электрический пуск и управление от аккумулятора 12 В
- Быстроразъёмное подключение выносного бака, сливной шланг с краном
- Автоматическая отсечка раствора

Поставка и сервис в Казахстане

Доставка и растаможка
Привезём оборудование до вашего объекта и сами оформим таможню.

Запуск и обучение
Запустим оборудование на объекте и обучим операторов на русском или казахском языке.

Оплата в тенге и документы
Договор с казахстанской компанией, оплата в тенге, полный пакет бухгалтерских документов.

Гарантия, сервис и запчасти
Гарантийное и сезонное техобслуживание, запчасти и расходные материалы — рядом, в Казахстане.

Жунусов Ермек
Директор · Подберёт оборудование под ваше хранилище и ответит на вопросы

+7 700 300 2222 · WhatsApp
+7 777 247 10 90 · WhatsApp
info@tarakan.kz · Алматы

Характеристики могут меняться — уточняйте при заказе. Товарные знаки принадлежат их владельцам. Документ подготовлен 22.11.2026.