ЭЛЕКТРОТЕРМИЧЕСКИЙ · 400 В, 3 ФАЗЫ

Synofog SF2H

Электротермический генератор горячего тумана для внесения ингибиторов прорастания в картофелехранилищах. Полностью электрический: без открытого пламени и выхлопных газов. Работает снаружи камеры: подключается к вводу каждой камеры по очереди и перекатывается между ними на колёсах.





ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
25–30 л/ч по препарату

РАЗМЕР КАПЛИ
около 1 мкм («сухой» туман)

МОЩНОСТЬ
нагреватели 2 × 9 кВт, всего около 20 кВт

ПРИВОД И ПИТАНИЕ
400 В, 3 фазы, 29 А

ЦЕНА
по запросу

Назовём цену и срок поставки под вашу комплектацию. Напишите в WhatsApp — ответим в тот же день.

Характеристики · Synofog SF2H

Тип	Электротермический
Производительность	25–30 л/ч по препарату
Производительность по картофелю	300–1 200 т картофеля в час, в зависимости от препарата
Размер капли	около 1 мкм («сухой» туман)
Мощность	нагреватели 2 × 9 кВт, всего около 20 кВт; для слабой сети 2 × 6 кВт
Привод и питание	400 В, 3 фазы, 29 А; розетка 32 А, 5 контактов (3P + N + PE)
Кабель-удлинитель	до 30 м, сечение 5 × 6 мм²
Бак для раствора	нет — подача прямо из канистры, саморегулирующаяся, без подтекания
Управление	панель на электрошкафу; опционально Wi-Fi и 4G
Мобильность	тележка с подъёмным столом; во время работы стоит на месте
Габариты (Д × Ш × В)	длина 1 840 мм, высота 1 150–1 620 мм, ширина по колёсам 720 мм; ось сопла 580–1 050 мм, диаметр сопла 105 мм
Масса (без раствора)	около 200 кг

Особенности

- Горячий туман создают электронагреватели, а не камера сгорания
- Без топлива, открытого пламени и камеры сгорания
- Нет выхлопа: ни CO_2, ни этилена
- Капля около 1 мкм: «сухой» туман проникает в штабели ящиков, клубни остаются сухими
- Шестерёнчатый насос из нержавеющей стали, устойчивый к кристаллизации препарата
- Небольшой нагрев воздуха: после обработки нужно меньше вентиляции
- Запатентованная конструкция, производство — Нидерланды

Опции

- Гибкие удлинители Ø 50 мм из нержавеющей стали, 1 и 2 м
- Удлинители: прямой, с поворотом 90°, изогнутый
- Отражатель струи
- Защитный кожух и рама
- Wi-Fi: управление со смартфона в радиусе до 30 м
- PowerLimit: ограничение потребляемой мощности
- Импеллерная головка (стандарт)
- Карманы под вилы погрузчика
- 4G-модуль удалённой диагностики
- Чехол от дождя

Поставка и сервис в Казахстане

Доставка и растаможка
Привезём оборудование до вашего объекта и сами оформим таможню.

Оплата в тенге и документы
Договор с казахстанской компанией, оплата в тенге, полный пакет бухгалтерских документов.

Запуск и обучение
Запустим оборудование на объекте и обучим операторов на русском или казахском языке.

Гарантия, сервис и запчасти
Гарантийное и сезонное техобслуживание, запчасти и расходные материалы — рядом, в Казахстане.

Жунусов Ермек
Директор · Подберёт оборудование под ваше хранилище и ответит на вопросы

+7 700 300 2222 · WhatsApp
+7 777 247 10 90 · WhatsApp
info@tarakan.kz · Алматы

Характеристики могут меняться — уточняйте при заказе. Товарные знаки принадлежат их владельцам. Документ подготовлен 22.11.2026.